

Fresadora bi-modo 2400 W

TRA001 (UK)

Diseño basado en la fresadora galardonada TRA001. La fresadora MOF001 ha sido premiada en diferentes ocasiones desde su primer lanzamiento. Una de las principales características de esta herramienta es la habilidad de cambiar de modo manual a modo fijo usando el mecanismo de piñón y cremallera a través de un solo botón. Ajuste de torreta con 3 posiciones de altura pre-fijadas y muelle desmontable para elevar y ajustar la herramienta cuando está montada sobre una mesa de fresado. La seguridad también se ha tenido en cuenta, especialmente al sustituir las fresas. El bloqueo automático del husillo sólo funciona cuando la tapa del interruptor de seguridad está cerrada, evitando el encendido accidental al cambiar de fresa.

- Potente motor de 2400 W (3,25 CV) con regulación electrónica de velocidad
- Ideal para uso manual o sobre una mesa de fresado
- Interruptor para pasar rápidamente de modo libre a modo fijo y mecanismo de ajuste de altura de piñón y cremallera
- Regulación electrónica de velocidad entre 8.000 - 21.000 min-1
- Bloqueo automático del husillo para cambiar la fresa de forma rápida
- Torreta con 3 posiciones de ajuste y escalas de fácil lectura para ajustar la profundidad de corte de forma precisa
- Encendido progresivo y velocidad variable para mayor versatilidad
- Microajustador para ajustar la profundidad de forma precisa



Características técnicas

| | |
|--|------------------------------|
| Alto | 310 mm |
| Longitud | 180 mm |
| Ancho | 300 mm |
| Peso | 6,4 kg |
| Potencia | 2400 W |
| Velocidad sin carga | 8.000 - 21.000 min-1 |
| Velocidad bajo carga | 8.000 - 21.000 min-1 |
| Presión acústica Lp | 89,8 dB(A) |
| Potencia acústica Lw | 100,8 dB(A) |
| Ajuste de profundidad de corte | Microajustador |
| Regulación electrónica de la velocidad | Sí |
| Contenido en el embalaje - 01 | Fresadora bi-modo 2400 W |
| Contenido en el embalaje - 02 | Manivela de ajuste de altura |
| Contenido en el embalaje - 03 | Pinza de apriete de 1/2" |
| Contenido en el embalaje - 04 | Pinza de apriete de 12 mm |

Accesorios compatibles:

| | |
|-------------------|---|
| DCA 300 | Colector de polvo 23 litros |
| RTA 300 | Mesa de fresado |
| FJA 300 | Accesorio para ensambles de espigas |
| AJA 150 | Accesorio de montaje para fresadora |
| TGA 001 | Juego de casquillos copiadores |
| TGA 250 | Juego de casquillos copiadores, 12 pzas |
| TWX7 RT001 | Módulo mesa de fresado TWX7 |
| TRT A001 | Adaptador de carril para fresadora |

Contenido en la caja

- Fresadora bi-modo 2400 W
- Manivela de ajuste de altura
- Pinza de apriete de 1/2"
- Pinza de apriete de 12 mm
- Guía multifunción
- Llave para pinza de apriete
- Manual de instrucciones

| | |
|--------------------------------------|-----------------------------|
| Contenido en el embalaje - 05 | Guía multifunción |
| Contenido en el embalaje - 06 | Llave para pinza de apriete |
| Contenido en el embalaje - 07 | Manual de instrucciones |
| Ajuste de profundidad | 0 - 68 mm |
| Indicador de encendido | Neon |
| Interruptor de seguridad | Sí |