

Raboteuse stationnaire 317 mm, 1 100 W

TPT125 (UK)

Avec sa capacité de coupe de 317 mm, la raboteuse haute performance Triton fournit 17 500 coupes par minute pour une finition de qualité. Ses tables d'entrée et de sortie de grandes dimensions offrent un support adapté aux pièces plus volumineuses, avec une plage d'épaisseur de 3,2 à 150 mm. Son disjoncteur intégré assure une sécurité électrique renforcée et le canal collecteur de copeaux, montable d'un côté ou de l'autre de la machine, favorise un environnement de travail plus propre. Le réglage de la profondeur de coupe ne saurait être plus simple grâce à la manivelle graduée et à l'échelle facile à lire. La conception à 4 colonnes de support garantit un réglage sûr et stable de la tête de coupe, qui peut être relevée et abaissée avec précision.

- Procure une profondeur de coupe précise et une finition impeccable
- Les grandes tables d'entrée et de sortie fournissent un excellent support pour les pièces de grande taille
- Offre une largeur totale de coupe de 317 mm
- Capacité de 17 500 coupes par minute
- Profondeur maximale de coupe par passe : 2,4 mm
- Le réglage précis et facile de la profondeur se fait par paliers de 1,5 mm
- Les grandes tables d'entrée et de sortie fournissent un excellent support pour les pièces de grande taille
- Trous de montage pour fixation sur un établi
- Extractions des copeaux à gauche ou à droite



Caractéristiques techniques du produit

Hauteur du produit	490 mm
Longueur du produit	590 mm
Largeur du produit	370 mm
Poids du produit	28,3 kg
Puissance	1 100 W
Vitesse à vide	8 750 min-1
Pression acoustique LP	90,9 dB
Puissance acoustique LW	103,9 dB
Type de lame	Lames HSS
Coupes/min	17 500 coupes/minute
Contenu - 01	1 x Raboteuse stationnaire 317 mm
Contenu - 02	1 x Manivelle
Contenu - 03	1 x Canal collecteur de copeaux
Contenu - 04	1 x Clé mâle
Contenu - 05	1 x Manuel d'instructions

Compatible avec

TPT ST	Support pour raboteuse
TPT PB	Fers pour raboteuse, 2 pcs

Contenu

- 1 x Raboteuse stationnaire 317 mm
- 1 x Manivelle
- 1 x Canal collecteur de copeaux
- 1 x Clé mâle
- 1 x Manuel d'instructions

Micro-réglage	Par paliers de 1,6 mm
Profondeur de rabotage	2,4 mm
Largeur de rabotage	317 mm
Taille de la table	317 x 600 mm