

# Ponceuse à bande et à cylindre oscillant 450 W

## TSPST450 (UK)

La ponceuse à bande et à cylindre oscillant TSPST450 de Triton offre à la fois l'avantage d'une grande polyvalence et d'une extrême précision vous donnant ainsi la garantie d'obtenir une finition parfaite, quel que soit le projet à réaliser. Le grand plateau de 430 x 410 mm en fonte d'aluminium dispose d'une partie inclinable à 45° à l'avant (220 x 410 mm) apportant non seulement la précision mais aussi la robustesse nécessaires au ponçage de pièces de formes et de tailles variées. L'avantage que ce modèle offre de passer d'un mode de ponçage à l'autre en un clin d'œil et sans tracas contribue également à réduire le risque de brûler ou d'abîmer la pièce à poncer. De plus, la double action rotative et oscillante verticalement permet d'assurer une très bonne cadence. La ponceuse est fournie avec un bloc ponceuse à bande, 5 plaques à gorge, 4 x rondelles à cylindre, 4 x cylindres, 5 x manchons abrasifs, un adaptateur d'extraction et une clé pour cylindre.

- Puissant moteur de 450 W
- Partie du plateau inclinable à 45° avec réglage de l'angle sans outils
- Grand plateau en fonte d'aluminium 430 x 410 mm
- Idéale pour poncer contours, arcs, courbes et autres formes irrégulières
- Fournie avec 5 manchons abrasifs, leur tambour en caoutchouc et plaque à gorge correspondants
- Interrupteur de sécurité avec cache anti-poussières
- Tubulure d'extraction des poussières de 38 mm pour le raccordement à un extracteur ou à un aspirateur d'atelier
- Adaptateur pour extraction de la poussière de 100 mm pour plus de compatibilité avec les systèmes d'extraction
- Bande abrasive de taille standard 100 x 610 mm et manchons de 13-51 mm x 114 mm (ø x L)



## Caractéristiques techniques du produit

<b>Hauteur du produit</b>	13 mm
<b>Longueur du produit</b>	435 mm
<b>Largeur du produit</b>	470 mm
<b>Poids du produit</b>	0,107 kg
<b>Puissance</b>	450 W
<b>Vitesse à vide</b>	Cylindre : 2 000 min-1 Bande : 480 min-1
<b>Pression acoustique LP</b>	76 dB
<b>Puissance acoustique LW</b>	89 dB
<b>Finition</b>	Plastique
<b>Contenu - 01</b>	1 x TSPST450 Ponceuse à bande et à cylindre oscillant 450 W
<b>Contenu - 02</b>	1 x Bande de ponçage grain 80
<b>Contenu - 03</b>	1 x Clé à cylindre
<b>Contenu - 04</b>	4 x Cylindres de ponçage

## Contenu

- 1 x TSPST450 Ponceuse à bande et à cylindre oscillant 450 W
- 1 x Bande de ponçage grain 80
- 1 x Clé à cylindre
- 4 x Cylindres de ponçage
- 5 x Manchons grain 80
- 1 x Insert de table
- 5 x Plaques à gorge
- 4 x Rondelles pour cylindre
- 1 x Écrou hexagonal
- 1 x Adaptateur pour extraction de la poussière 100 mm
- 1 x Accessoire de ponçage

<b>Contenu - 05</b>	5 x Manchons grain 80
<b>Contenu - 06</b>	1 x Insert de table
<b>Contenu - 07</b>	5 x Plaques à gorge
<b>Contenu - 08</b>	4 x Rondelles pour cylindre
<b>Contenu - 09</b>	1 x Écrou hexagonal
<b>Contenu - 10</b>	1 x Adaptateur pour extraction de la poussière 100 mm
<b>Contenu - 11</b>	1 x Accessoire de ponçage
<b>Oscillations par minute</b>	58 oscillations/min